DIRECTIVES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LA PRODUCTION
Québec

Société de production: _____

Nom de la production: _____

Informations de sécurité supplémentaires sont disponibles à www.canadianproduction.com

Avant de commencer votre travail:

1. Lisez ces ***DIRECTIVES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LA PRODUCTION.***
2. Signer le ***formulaire de déclaration*** ci-joint et le remettre à votre superviseur.
3. Familiarisez-vous avec les plus proches des sorties de secours et les extincteurs à votre lieu de travail.
4. Lire les consignes de sécurité affichées sur votre étape ou l'emplacement.

REMARQUE: *Les employés peuvent exprimer leurs préoccupations en matière de sécurité en appelant la* ***ligne téléphonique confidentielle SÉCURITÉ*** **(877) 566-8001,** ou en soumettant un formulaire web anonyme à **www.canadianproduction.com.** Aucun employé ne doit être victime de représailles pour signaler les dangers ou risques potentiels, ou pour faire des suggestions relatives à la sécurité.

PROGRAMME DE SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Comme requis par le **règlement de la santé et la sécurité au travail (SST),** et à vous aider à respecter les exigences des gouvernements fédéral, provinciaux et des organismes locaux, le **Programme de santé et de la sécurité industrielle (PSSI)** a été développé. Il est conçu pour vous aider à faire la production en toute sécurité et de documenter vos activités de sécurité.

Cette société a un programme de santé et sécurité industrielle écrite (IHSP.) Elle est contenue dans le manuel de sécurité de la production et est disponible à tous les employés: 1.) Comme une copie papier maintenu sur le plateau avec le 1er Sous-Directeur et dans la production bureau avec le directeur de production de l'unité; et 2.) sur le web à www.canadianproduction.com.

Le PSSI aborde les points suivants:

- Responsables
- Conformité: application de pratiques de travail sécuritaires
- Communication
- Inspections
- Blessure ou d'enquête en cas de maladie
- Évaluation des risques et de contrôle de dangereux ou insalubres Conditions
- Formation sur la sécurité
- La tenue des documents

DECLARATION DE POLITIQUE DE SÉCURITÉ

C'est la politique de cette production que d'un programme de santé et sécurité industrielle sera mis en place et administré comme un travail Programme complet et continu industrielle Santé et sécurité (PSSI) pour tous les employés. Notre objectif est de prévenir les accidents, pour réduire les blessures personnelles et les maladies professionnelles, et de se conformer à toutes les normes de sécurité et de santé.

La sécurité est une priorité.

NOTE: *Lorsque une situation dangereuse ou malsaine, la pratique ou la procédure est observé, découvert, ou signalés, l'UPM ou désignée prendront les mesures correctives appropriées en temps opportun en fonction de la gravité du danger. Les employés seront informés du danger, et des mesures conservatoires prises jusqu'à ce que le danger est corrigé.*

Le non-respect de ces directives de sécurité peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

CODES DE PRATIQUES SURES POUR LA PRODUCTION

Ces codes de Pratiques Sécuritaires ont été préparés pour informer les employés des questions de sécurité liées à leurs positions, et de recommander des moyens de prévenir les blessures pendant le travail. Toutefois, la gestion de la production ne peut pas surveiller chaque employé, dans chaque situation, chaque minute de la journée pour voir ce que les pratiques de sécurité sont respectées. Il s'agit d'une condition d'emploi que chaque employé soit engagé à des pratiques de travail sécuritaires quotidien. Chaque employé, pour eux-mêmes et leurs collègues, doit prendre la responsabilité de travaux en toute sécurité et doit signaler à son superviseur des conditions ou des pratiques dangereuses observées. Alors que la plupart de ces lignes directrices sont entraînés par le bon sens, d'autres sont mandatés par la réglementation gouvernementale. Ne pas suivre ces directives peut entraîner non seulement des blessures graves, mais coûtera temps et d'argent précieux en raison de retards et / ou des arrêts forcées d'agences gouvernementales ou de gestion du personnel de production.

GENERAL

1. Connaître *le plan d'urgence* et comment réagir en cas d'urgence. Familiarisez-vous avec les procédures d'urgence pour chaque emplacement. Parlez-en à votre superviseur si les procédures d'urgence ne sont pas connus.
2. Assister à toutes les discussions qui se pertinents assignées par le superviseur et des réunions supplémentaires de sécurité chaque fois que des cascadeurs, des effets spéciaux, armes à feu, des munitions, activité dangereuse ou inhabituel est prévu.
3. ***Signaler toutes les blessures, peu importe la gravité, le traitement médical ou la première immédiatement si propre aide peut être organisé.*** Informer le superviseur approprié.
4. Signaler des employés d'interférence avec les équipements de communication, la diffusion de l'information de sécurité, ou de perturber les réunions de sécurité, à leurs superviseurs.
5. Votre superviseur doit préciser chaussures et des vêtements de travail appropriés. Les vêtements amples ou effiloché, gants, cheveux longs, bagues, etc., peuvent être empêtrés dans certaines machines et de salle pas être portés.
6. Votre superviseur fournira l'équipement de sécurité. Utilisez des lunettes de sécurité lors de la coupe, de broyage ou déchiquetage; porter correctement harnais d'ancrages appropriés lorsque l'on travaille au-dessus ou en dehors des garde-corps; porter disques chapeaux lorsqu'il est exposé à la chute d'objets potentiels.

7. Tous les dispositifs de sécurité et autres dispositifs de protection doivent être correctement ajustés et restent en place. Équipement de sécurité manquant ou défectueux doit être visiblement marqué et être rapidement signalés au superviseur de l'employé s.
8. Toujours utiliser les poussoirs pour guider pièces de bois courts ou étroits à travers les scies. Utilisation du poussoir correct permet aux opérateurs de scie de garder les mains à distance de sécuritéde la lame de scie et empêchent le rebond.
9. *Matériaux contenant de l'amiante (MCA):* Aucun employé de cette société sera demandé d'enlever, de démolir ou diminuer MCA ou suspectée. Tous ces travaux seront exécutés par des fournisseurs agréés MCA tiers d'assainissement. Contactez le représentant de la sécurité de production.
10. Tout employé qui perturbe accidentellement MCA friables et est potentiellement exposée à MCA doit subir une procédure de décontamination de précaution afin d'éviter d'exposer les autres travailleurs et, potentiellement, ramener à la maison des matériaux contaminés:
    a). l' employé doit se laver dans la douche la plus proche;
    b). l'employé » s vêtements devrait être aliénés par la société de l'amiante d'assainissement d'un tiers;
    c). l'employé devrait être prêté des vêtements à porter quand vous rentrez.
11. Seulement autorisés et de personnel qualifié sont autorisés à utiliser des nacelles élévatrices, ciseaux, etc. *Harnais et longes doivent être portés en tout temps, y compris dans des plateformes élévatrices et ascenseurs seau. (Peut nécessiter un ajustement de la lanière pour l'automne de retenue.)*
12. Toujours utiliser des nacelles élévatrices, plateformes élévatrices et de chariots élévateurs que les fabricants visent ou a fourni des lignes directrices particulières. Familiarisez-vous avec le manuel. Ne surchargez pas, être en haut, utiliser à la place d'une grue, etc.
13. Toujours s'assurer que la zone ci-dessous est clair du personnel lorsque vous travaillez avec des charges généraux sauf exception approuvée par le représentant de la sécurité de production.
14. Échelles, échafaudages, plates-formes de travail et passerelles, doivent être correctement entretenus et utilisés de façon sécuritaire. Les zones d'accès et passerelles doivent être conservés claire de matériaux et de débris.
15. Dispositifs de protection contre les chutes adéquate (c.-à-rambardes, couvertures, systèmes d'arrêt de chute personnel, des barricades) doit être fournie à toutes les surfaces élevées, des fouilles, des tranchées, des puits et des ouvertures dans le plancher qui exposent tout travailleur à un risque de chute de plus de 10 pieds (3 mètres) . (hauteur de déclenchement peut varier. Contactez le représentant de la sécurité de production.)
16. *Travailler seul ou en isolement:* Si votre travail vous oblige à être seul ou isolé des autres employés, laissez votre chef de département de savoir où vous allez et ce que vous allez faire. Avoir la zone que vous travaillez pour inspecté tous les dangers. E tablir un contact téléphonique régulier avec votre chef de département. Si aucun service téléphonique est disponible, d'autres méthodes de contact doivent être faites.
17. Informez votre superviseur si vous prenez des médicaments qui peuvent interférer avec votre capacité à travailler. Travaillant sous l'influence de drogues illicites ou d'alcool est interdite.
18. Respecter les zones fumeurs. Est interdit de fumer sur les stades. Éteindre matériaux de fumer dans les boîtes de bout appropriées.
19. Il est de votre responsabilité de signaler des conditions dangereuses, employés engagés dans des activités dangereuses , Et tous les accidents à votre superviseur ou à la sécurité Anonymous Hotlin e (877) 566-8001.
20. Voir à ce que tous les visiteurs et les nouveaux employés restent une distance de sécurité de la construction et le tournage potentiellement dangereuse.
21. Ne vous engagez pas dans des tours, chahut, bagarre ou d'autres actes dangereux.
22. Ne jamais entrer dans des espaces confinés (trous d'homme, des voûtes souterraines, des chambres, des silos, etc) jusqu'à ce que les niveaux d'oxygène et de gaz ont été vérifiés par une personne qualifiée et confirmer ed comme étant sain.
23. *Des cascades et des effets spéciaux* nécessitent un sur place sans rendez-vous par le biais de toutes les parties concernées avant le tournage. La réunion et les répétitions doivent être documentées (le *rapport de la production quotidienne* peut être utilisé.) Certaines des cascades et des effets spéciaux, tels que ceux impliquant des aéronefs, ces chutes, les brûlures du corps, les accidents de voiture, etc, devraient être examinées par le représentant de la sécurité de production avant d'exécution. Effets spéciaux impliquant *la pyrotechnie, fumée atmosphérique, d'explosifs et / ou d'incendie,* il convient de noter à l'avance sur la feuille d'appel. Il devrait y avoir des voies d'évacuation prévues prévues pour chaque personne qui doit personnellement vérifier l'itinéraire pour déterminer son accessibilité. Seules les personnes nécessaires pour la cascade et / ou l'effet devrait être dans la région immédiate. Ceux qui sont impliqués dans la scène devrait poser des questions jusqu'à ce qu'ils comprennent bien leur rôle dans l'action. Toutes les autres doivent rester dans la zone de sécurité désignée.
24. *Armes à feu et munitions L ive* doivent toujours être traités comme s'ils sont chargés ou mis à exploser. Ne pas jouer avec des armes à feu ou des armes et **ne jamais pointer** une arme à feu à n'importe qui, y compris vous-même.Suivez les instructions du maître propriété concernant toutes les armes à feu et des armes. Demandez des précisions jusqu'à ce que vous comprenez sa bonne utilisation. Ne pas mettre à balles réelles pour le lieu de tournage.
25. *Véhicules Film:* Soyez particulièrement prudent lorsque des véhicules tels que les aéronefs à voilure fixe, bateaux, voitures, hélicoptères, motos et trains sont utilisés. Lors de la conduite, de la marche ou de voyage en aucune manière dans les zones congestionnées, procéder lentement et surveiller les mouvements brusques. Portez une attention particulière lorsque vous travaillez autour des hélicoptères et sur les pistes.
26. *Obstacles d'eau:* Toujours porter des gilets de sauvetage ou d'autres équipements de sécurité lorsque cela est possible lorsque l'on travaille sur des bateaux, pontons, radeaux, etc Utilisez les lignes de sécurité, filets, observateurs et / ou des plongeurs de sécurité lors du tournage dans les rivières ou autres plans d'eau des équipements électriques destinés. pour une utilisation dans et autour de l'eau doit être utilisée.
27. *Animaux:* Assurez-vous de comprendre et de suivre les consignes de sécurité s du cowboy en vigueur lorsque les animaux sont présents. Ne pas nourrir, animal ou de jouer avec un animal. Reporter à l'entraîneur / cowboy à tout moment.
28. *Outils et équipement:* Voir à ce que tout le matériel est en bon état de fonctionnement et que tous les dispositifs de protection sont en place et sont utilisés. N'essayez pas de changer, modifier, déplacer ou enlever tout l'équipement de sécurité existant. gardes de scie, interrupteurs de sécurité, et d'autres mécanismes de sécurité sont installés pour votre protection. Utilisez toujours les poussoirs pour guider pièces de bois courts ou étroits à travers les scies. L'utilisation d'un poussoir permet aux opérateurs de scie de garder les mains à une distance sécuritaire des lames de scie. Ne pas utiliser des outils ou équipements pour lesquels vous n'êtes pas formés et certifiés. Consultez votre superviseur si vous avez

des questions ou vous sentez que vous avez besoin de formation supplémentaire. Ne pas utiliser , modifier, ou de modifier l'équipement utilisé par un autre employé sans les informer avant de le faire.

29. *Manipulation chimique:* Stockez tous les liquides inflammables dans des bidons de sécurité approuvés ou des armoires. Ne laissez pas de produits chimiques de peinture et d'autres matériaux s'accumuler sur les planchers de la scène, sous les plates-formes, ou dans d'autres domaines de travail où ils n'appartiennent pas. Lire comprendre et suivre les procédures de manutention et d'entreposage pour les matériaux combustibles ou inflammables. Utilisez les retardateurs de flamme agréés et fixer les matériaux décoratifs qui sont non-combustible. Mise au rebut de tous les déchets dangereux générés par la société, y compris la peinture. Ne pas jeter dans l'évier, collecteur d'eaux pluviales, les fosses septiques, ou à la poubelle.
30. *Sécurité incendie:* Dans les bâtiments, garder toutes les portes extérieures déverrouillée et peut être ouverte de l'intérieur. Assurez-vous que toutes les allées, les voies de circulation, les panneaux électriques et des sorties de secours et tous les équipements d'incendie sont dégagées et accessibles en tout temps. Maintenir des passerelles claires (4 pieds autour du périmètre) et des passages de sortie.
31. *Échelles:* La place des échelles sur les surfaces anti-dérapants, même si elles ont les pieds antidérapants. Fixez l'échelle si une surface antidérapante n'est pas disponible. Ne jamais placer d'échelle en face des portes ou des allées.
32. *Protection contre les chutes:* Tout le personnel travaillant dans le réseau permanent et système de fermes (perms) en dehors des podiums et des mains courantes seront utiliser Cal / OSHA équipement de protection contre les chutes conforme. Avant d'utiliser chaque jour, l'utilisateur doit inspecter visuellement tous les équipements de protection contre les chutes.
33. *Sécurité électrique:* Garder tous les cordons électriques loin des points de pincement. Dans tout environnement humide, mouillé ou humide, *Ground Fault Circuit interrupteurs* (s 'GFCI) doit être utilisé. Voir à ce que tous les panneaux électriques ne sont pas obstrués et avoir un dégagement minimal de 36 ".
34. *"LOCK OUT / TAG OUT":* Toujours éteindre un outil ou un appareil avant de le débrancher pour éviter l'exposition à vivre parties électriques. Ne jamais travailler sur des machines qui peuvent de façon inattendue être remis sous tension.
35. *Levage Précaution:* Lorsque vous soulevez, stand près de l'objet avec vos pieds confortablement espacées, accroupi, et à la flexion au niveau des hanches et des genoux. Comme vous soulevez l'objet, faites le dos vers l'intérieur et tirez vos épaules en arrière, en gardant la charge près de votre corps. Une fois que vous arrivez à votre destination, déposer la charge, flexion au niveau des hanches et des genoux. Rappelez-vous: ne jamais tourner votre corps à la hanche lors de l'exécution d'une charge.
36. ***Portée mécaniques / Gradall de ne doit être exploité par des personnes formées sur le modèle spécifique utilisé.***

INFORMATIONS D'URGENCE

☐ **URGENCE PLAN:**

Assister à votre réunion de plan d'urgence.

1. Savoir sorties.
2. Connaître les points de rassemblement.

Connaissez vos collègues de travail.

Quand un avertissement d'urgence est faite:

1. Avertir les autres!
2. Déplacer vers la sortie la plus proche rapidement.
3. Utilisez les escaliers. NE PAS UTILISER L'ASCENSEUR.
4. Évacuer à l'extérieur, dans une zone d'évacuation pré-assigné.
5. Après avoir atteint la zone d'assemblage:
   a. Rester avec votre groupe d'évacuation et attendre d'autres instructions.
   b. Ne pas rentrer dans un bâtiment vide jusqu'à ce que le personnel d'urgence vous avertir qu'il est sécuritaire.

☐ **EN CAS D'INCENDIE**

1. RESTEZ CALM.
2. ÉVACUATION: tous les occupants de la pièce dans laquelle le feu a eu lieu.
3. Fermez les portes et fenêtres et quitter la salle.
4. PULL l'alarme incendie OU APPELEZ LES POMPIERS. Dites-leur votre position exacte et la nature de l'urgence.
5. SEULEMENT si vous avez été formés à utiliser EXTINCTEUR ET PEUT faire en toute sécurité, le retour à combattre le feu avec un extincteur jusqu'à ce que le Service des incendies arrive. (Voir EXTINCTEURS)
6. Évacuer les personnes DE LA ZONE ADJOINING s'il n'y a aucun danger de propagation du feu, de la fumée, les vapeurs ou la chaleur extrême.

☐ **EXTINCTEURS**

1. Utilisez un extincteur que si vous avez été formé pour le faire et vous pouvez le faire en toute sécurité. Si il n'y a aucun danger à tous de feu, la fumée, les vapeurs ou la chaleur extrême, quitter immédiatement la zone.
2. Déterminer quel type de feu que vous avez et vérifiez l'étiquette sur l'extincteur pour s'assurer qu'il est conçu pour votre type de feu. Lettres sur l'étiquette indiquent le type d'incendie, il va se battre:
   a. **A** = le bois, le carton, le papier, le tissu
   b. **B** = liquides et des gaz inflammables
   c. **C** = équipement électrique
   d. **D** = métaux

   (Ne jamais utiliser d'eau sur un incendie d'origine électrique - l'eau peut provoquer un choc fatal.)
3. Utilisez le système **PASS** à éteindre le feu:
   a. **P** Ull la broche ou une bague. Certaines unités ont besoin de libération d'un verrou de blocage, en appuyant sur un levier de perforation, ou autre mouvement.
   b. **Une** im la buse de l'extincteur à la base de l'incendie.
   c. **S** queeze ou appuyez sur la poignée.
   d. **S** pleurer de gauche à droite lentement à la base de l'incendie jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
4. Si le feu est grand, SORTEZ! Fermez la porte pour ralentir la propagation de l'incendie.

☐ **PRÉVENTION DES INCENDIES**

1. Vérifiez que toutes les issues de secours, portes, escaliers, couloirs et corridors soient pas obstruées ou bloquées à tout moment.
2. Assurez-vous de connaître l'emplacement de toutes les sorties d'incendie.
3. Mauvais ménage est un éleveur de feu. Éviter tout accumulation inutile de débris combustibles.
4. Vérifiez régulièrement tous les câbles et prises électriques pour l'effilochage ou l'isolation des fils fissuré et aptitude à l'emploi. OSHA interdit l'utilisation de rallonges non fondées de plus de 12 pieds dans les immeubles de bureaux.
5. Conservez tous les liquides inflammables, tels que les fluides copie de machines, de produits de nettoyage, solvants, etc conformément aux instructions sur l'étiquette.
6. Signaler lampes fluorescentes qui émettent un bruit fort de ronflement, car cela peut indiquer un ballast défectueux.
7. Désactiver tous les cafetières et autres appareils électriques personnels quand ils ne sont pas en cours d'utilisation. Consultez les fiches, cordons et câbles sur une base régulière afin de déterminer si elles sont en bon état.

Fumer est interdit dans tous les stades et dans tous les bâtiments, indépendamment de leur emplacement. CELA POUR TOUS LES PRODUITS tabagisme, y compris les cigarettes électroniques.

TRAVAIL EN HAUTEUR

Protection contre les chutes: DEFINITIONS ET LIGNES DIRECTRICES

(1) la prévention des chutes Passif

- La meilleure façon d'éviter une chute n'est pas de travailler à une hauteur. **Apportez le travail vers le bas au niveau du sol** que possible.
- Si vous pouvez 't faire le travail au niveau du sol, travailler à partir de l'équipement d'accès comme les **échafaudages, une plate-forme, une nacelle ou une échelle.**
- Si l'environnement de travail ne vous permet pas d'utiliser l'équipement d'accès, de sécuriser la zone de travail élevée avec un système passif de prévention des chutes de barrière, comme **des garde-corps** ou un **parapet de toit d'au moins 42 "de haut.**

(2) d'automne de retenue

Si l'environnement de travail ne permet pas l'utilisation d'un système de prévention des chutes passive, utiliser un système de retenue antichute approuvé. Automne systèmes de retenue, comme un harnais, et un coulisseau empêcher l'employé d'atteindre le bord du toit.

(3) antichute

- Un système d'arrêt de chute, comme un **kit corde de maintien, longe, et point d'ancrage approuvé ou acceptable** arrestations et limite la chute d'un employé. Planifier une méthode de sauvetage avant l'utilisation d'un système d'arrêt de chute.

(4) zone d'accès contrôlé

- Lorsque sur des surfaces élevées telles que des toits, des quais ou autour des puits et des réservoirs d'une option est d'établir une zone d'accès contrôlé (ZAC) Une ZAC protège les employés qui ne portent pas l'équipement de protection contre les chutes en les avertissant quand ils sont moins de six pieds du risque de chute.
- Le système utilise des chandeliers et des lignes de commande avec des drapeaux à haute visibilité, tous les six pieds. La ligne doit par e notés depuis deux cents livres, et ne soit pas inférieure à six ou plus de 25 pieds du bord.
- Un moniteur de sécurité doit être affecté à: montre et avertir les employés qui quittent la zone de sécurité et entrent dans la zone de pied ZAC six qui ne sont pas porter des vêtements de protection contre les chutes.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: TRIGGER HEIGHTS

- Protection contre les chutes est toujours nécessaire lorsque les employés travaillent moins de six pieds du bord non protégé d'un ensemble, plates-formes, ou le toit, qui est élevée 10 '(3 m) au-dessus de la surface ci-dessous où le bord n'est pas protégé par un mur de 42 "de garde-corps ou du parapet.
- Pour les équipages générales de production, la hauteur de déclenchement de la protection antichute obligatoire est de 4 pieds. G uardrails (42 "), ou des harnais avec des points d'ancrage appropriés sont nécessaires.
- Pour la construction dans / paysage équipages de la hauteur de déclenchement pour la protection antichute obligatoire est de 4 pieds. Garde-corps (42 "), ou des harnais avec des points d'ancrage appropriés sont nécessaires.
- Pour les travaux de construction d'une structure permanente, la hauteur de déclenchement de la protection antichute obligatoire est de 10 '(3 m). Garde-corps (42 "), ou harnais avec des points d'ancrage appropriés sont nécessaires.
- Les déclencheurs hauteurs ne s'appliquent pas aux travaux effectués à partir des échelles portatives. Si les échelles sont utilisés correctement, les mesures de protection contre les chutes supplémentaires ne sont généralement pas nécessaire.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: la sécurité des échelles GÉNÉRAL

Les employés doivent suivre les pratiques de sécurité lors de l'utilisation d'échelles. Si les échelles sont entretenus et utilisés correctement, les mesures de protection contre les chutes supplémentaires ne sont généralement pas nécessaire.

- Inspectez toutes les échelles avant de les utiliser. Lire tous les avertissements de fabrication de la sécurité er sur l'échelle et s'y conformer.
- Vérifiez étapes lâches ou échelons, fissurés ou étapes de fractionnement ou de rails latéraux, charnières lâches ou pliés, pieds manquants des échelles, etc Tous les échelles défectueuses doivent être marqués «défectueux» et portées à l'attention du superviseur et retirés du service.
- Assurez-vous que l'échelle est exempt d'huile, de graisse ou d'autres dangers glissantes.
- Utiliser des échelles sur des surfaces stables et planes uniquement.
- Les échelles doivent pas être placés dans les portes sauf s'ils sont protégés par des barricades ou des gardes.
- Si vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est bien réparti ouvert. Ne jamais utiliser un escabeau pliant en position déployée.
- Assurez-vous que l'échelle est solidement fixé à la fois le haut et le bas de sorte qu'il ne peut pas se déplacer à partir de ses points supérieur ou inférieur de repos. Si l'échelle ne peut pas être fixé en haut et en bas, puis solidement fixer à la base. Si cela n'est pas possible, demandez à quelqu'un de se tenir à la base de l'échelle et le fixer manuellement l'empêcher de glisser.
- Lorsque vous utilisez une échelle à coulisse, la base de rapport de hauteur doit être placé à environ 1à 4.
- Les échelles pour atteindre une surface de marche ou toit doivent dépasser d'au moins 3 pieds au-delà de la surface d'atterrissage.
- Toujours face à l'échelle lors de la montée ou de descente.
- Utilisez la fibre de verre ou d'échelles de bois quand des travaux d'électricité.
- Vous devez maintenir trois points de contact en tout temps lors de l'ascension. Transporter des outils dans une ceinture à outils, sac ou étui, pas dans vos mains. K EEP vos mains sur l'échelle.
- Ne montez pas sur les deux premières marches d'un escabeau.
- Ne pas essayer d'atteindre jusqu'à présent au dessus de vous ou de chaque côté que vous perdez l'équilibre; à la place, déplacer l'échelle.
- Lorsque vous utilisez une ligne de main pour tirer l'équipement ou des fournitures, tout le matériel doit b e solidement attaché à la ligne et vous devriez être dans une position stable se conformer aux règlements de protection contre les chutes.
- Personne ne devrait être autorisé à tenir debout, marcher ou travailler sous une échelle alors qu'il est en cours d'utilisation.

- Lors de l'utilisation »d'une« échelles cadre de tréteaux, jamais les étendre au-delà de vingt pieds ou recommandation du fabricant.
- Toujours verrouiller ou bloquer les roues des échelles de tréteaux pour éviter tout roulement ou d'instabilité.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: Les échelles fixes

Lors de la montée d'une échelle fixe de plus de 20 pieds de longueur sans balcons de repos, ou une échelle qui n'est pas équipé d'une cage de l'échelle, ***vous devez utiliser un dispositif de sécurité de l'échelle.*** *Cet équipement comprend: un harnais complet et un manchon coulissant monté soit sur un système sur rail fixe ou câble.*

- Inspecter tout l'équipement de protection contre les chutes avant de l'utiliser.
- Raccorder le manchon à l'anneau «D» situé à l'avant de votre harnais.
- Raccorder le manchon pour le rail fixe ou câble. Raccorder le manchon sur le rail fixe ou câble avec la flèche pointée vers le haut de l'échelle.
- Une fois fixé, gravir les échelons normalement. Le manchon de câble détachable vous suivra que vous montez.
- Lorsque vous atteignez le sommet de l'échelle, débrancher prudemment de l'appareil de sécurité de l'échelle pour sortir de l'échelle.
- Pour descendre l'échelle, remettez votre anneau "D" à la douille et descendre en douceur d'une manière normale. Laisser le manchon à "conduire" vous vers le bas. En descendant de position, la douille se verrouiller sur le rail fixe ou câble.
- Si les verrous du manchon, déplacer légèrement vers le haut pour libérer le manchon.
- Vous devez être connecté au système de sécurité de l'échelle chaque fois que vous êtes sur l'échelle.
- Ne pas utiliser les échelles fixes non protégés plus de 20 pieds de longueur.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: les permanents sonore

Lorsque vous travaillez en dehors des podiums, dans la zone non protégée des permanents connus sous le nom "ozone", ***vous devez utiliser l'équipement antichute*** *Cet équipement comprend: un harnais de sécurité complet et une lanière auto-rétractable.*

- Inspecter tout l'équipement de protection contre les chutes avant de l'utiliser.
- L ocate un point d'ancrage pour la lanière auto-rétractable (SR L). Mono-utilisateur points d'ancrage sont situés sur les fermes de Soundstage dans les coins de la couche d'ozone; sont construits de câble avec cosses, et ont été identifiés avec une étiquette jaune.
- Sélectionnez un point d'ancrage le plus près possible de l'endroit où vous travaillez pour éviter ou limiter une possible chute de la balançoire.
- Connectez le SRL au point d'ancrage avec un mousqueton autobloquant.
- Fixez le double verrouillage mousqueton de la SRL de l'anneau "D" situé à l'arrière de votre harnais.
- Évitez les mouvements rapides ou soudains dans n'importe quelle direction pour éviter la perte d'équilibre de tension de la ligne ou de verrouillage. Le SRL maintient la tension de la ligne normale lorsque la ligne est progressivement extrait et rétracté. Ne laissez pas le SRL aller mou.
- Pratiquer en utilisant votre SR attaché L sur le podium. Cela vous familiariser avec la tension et les actions de blocage du système et vous faire prendre conscience des forces appliquées à votre corps par le système pendant le mouvement.
- Si vous devez déplacer plus loin que le SRL permettra, retourner à la passerelle et trouver un autre point d'ancrage. N'essayez jamais d'augmenter la longueur d'un SRL en l'attachant à un autre SRL.
- Ne jamais se détacher de la SRL jusqu'à ce que vous êtes de retour en toute sécurité sur le podium.
- **AVERTISSEMENT:** Ne laissez pas la ligne de vie rétractable à enrouler autour de votre bras. Ne pas tourner et / ou atteindre plus de la ligne de vie.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: CABLE SYSTEM HORIZONTALSUR LES PERMANENTS

. *Un employé travaillant à l'extérieur les podiums, dans la zone non protégée des permanents connus sous le nom "ozone",* ***doit utiliser l'équipement antichute*** *Cet équipement comprend: un harnais de sécurité complet, une longe absorbeur ou une lanière auto-rétractable (SRL) choc, et un mousqueton.*

- Je nspecter tout l'équipement de protection contre les chutes avant de l'utiliser. Inspectez le câble de câble horizontal ne sont pas tordues ou des dommages.
- Sélectionnez une ligne horizontale le plus près possible de l'endroit où vous travaillez pour éviter ou limiter une chute de balançoire. Ces lignes modifiées sont conçus pour deux utilisateurs par ligne.
- Branchez le cordon de la ligne d'ancrage horizontal fixe avec un crochet à double verrouillage mousqueton ou mousqueton autobloquant.
- Vous pouvez connecter à la ligne d'ancrage horizontal soit par:
    - Raccordement du SRL à la ligne horizontale directement avec un mousqueton autobloquant,
    - La substitution d'un amortisseur cordon de 6 pieds "Y" pour la SRL.
- Fixez le double verrouillage mousqueton de la SRL de l'anneau "D" situé à l'arrière de votre harnais.
- Lorsque vous utilisez une SRL, éviter les mouvements rapides ou soudains dans n'importe quelle direction pour éviter la perte d'équilibre de tension de la ligne ou de verrouillage. Le SRL maintient la tension de la ligne normale lorsque la ligne est progressivement extrait et rétracté. Ne laissez pas le SRL aller mou.
- Pratique d'utiliser l'appareil sur le podium. Cela vous familiariser avec la tension et les actions de blocage de la SRL et vous faire prendre conscience des forces appliquées à votre corps par la ligne pendant le mouvement.
- Si vous devez déplacer plus loin que le cordon permettra, retourner à la passerelle et de trouver une autre ligne horizontale. Ne jamais essayer d'augmenter la longueur d'un cordon en l'attachant à un autre cordon.
- Ne jamais détacher le cordon jusqu'à ce que vous êtes de retour en toute sécurité sur le podium.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: CI-DESSOUS LES PERMANENTS - SYSTÈMES D'APPUI DE CORDE SIMPLE

Lorsque l'on travaille à des hauteurs inférieures aux permanents qui ne peuvent être atteintes en utilisant une échelle, nacelles, échafaudages ou, ***vous devez utiliser l'équipement antichute.*** *(Exemples de ce travail comprennent, suspendu greenbeds ou de marcher sur le haut de set murs). L'équipement nécessaire comprend: un harnais de sécurité complet avec une lanière auto-rétractable, une bouée de sauvetage de la corde verticale avec un coulisseau, un mousqueton et un slogan.*

- Inspecter tout l'équipement de protection contre les chutes avant de l'utiliser.
- Localiser un point d'ancrage pour la ligne de vie verticale. Mono-utilisateur points d'ancrage sont anneaux situés sur les fermes Soundstage et ont été identifiés avec une étiquette jaune.

- Sélectionnez un point d'ancrage au dessus de vous et aussi près que possible de l'endroit où vous allez travailler pour éviter ou limiter une chute de balançoire.
- Connectez la ligne de vie verticale au point d'ancrage avec le crochet à double verrouillage pression.
- Ouvrez le coulisseau et e nFermer la ligne de vie verticale avec le coulisseau (flèche dirigée vers le haut), puis vissez la pince de corde à la corde d'assurance verticale. **Assurez-vous que la flèche sur le coulisseau est dirigée vers le haut vers le point d'ancrage.**
- Attacher la longe auto-rétractable (SRL) à la benne de corde avec un mousqueton autobloquant.
- Connectez le slogan de la double verrouillage mousqueton à l'autre bout de la SR L.
- Positionner le coulisseau, SRL et le slogan sur la ligne de vie de sorte que la hauteur finale de la SRL est de 6 pieds au-dessus de votre hauteur de travail prévu.
- Protéger la ligne de vie contre les bords rugueux à l'aide d'un protecteur de corde ou en complétant des angles vifs.
- Du sol ou greenbed, tirer la ligne de tag en bas et attacher le crochet à double verrouillage pression de la SR L à l'anneau "D" situé à l'arrière de votre harnais.
- Ne retirez jamais votre bouée de sauvetage jusqu'à ce que vous êtes de retour sur le sol ou greenbed.
- Si vous devez déplacer une plus longue distance horizontalement à travers l'ensemble, vous pouvez plate-forme deux ou plusieurs systèmes de ligne de vie verticales. Cela permettra de réduire le potentiel swing de chute. (Voir «multiples systèmes d'appui de corde" ci-dessous.)

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: CI-DESSOUS LES PERMANENTS - SYSTÈMES D'APPUI DE CORDE DE NOMBREUSES

Lorsque l'on travaille à des hauteurs inférieures aux permanents qui ne peuvent être atteintes en utilisant une échelle, nacelles, échafaudages ou, ***vous devez utiliser l'équipement antichute.*** *(Exemples de ce travail comprennent, suspendu greenbeds ou de marcher sur le haut de set murs).*

Lorsque vous devez déplacer sur de longues distances horizontalement à travers l'ensemble, utiliser un système de corde d'appui multiple. . Deux ou plus un coulisseau set-up vous permettra de voyager à travers l'ensemble sans risquer une chute de balançoire Cet équipement comprend: un corps harnais de sécurité complet, le nombre de cordons d'auto-rétractables (CAAR) vous avez l'intention d'utiliser, le nombre de lignes de vie verticales avec corde attrape vous avez l'intention d'utiliser, de slogans, carabiniers et une double extension D-anneau pour votre harnais.

- Inspecter tout l'équipement de protection contre les chutes avant de l'utiliser.
- L ocate un point d'ancrage pour chacun de vos lignes de vie verticales. Mono-utilisateur points d'ancrage sont situés sur les fermes de Soundstage et ont été identifiés avec une étiquette jaune.
- Sélectionner des points d'ancrage au dessus de vous et aussi près que possible de l'endroit où vous allez travailler pour éviter ou limiter une chute de balançoire.
- Connectez les lignes de vie verticales aux points d'ancrage que vous avez choisi avec le double verrouillage mousqueton. Attacher une seule ligne de vie verticale par point d'ancrage.
- Ouvrez le coulisseau et joindre la ligne de vie verticale avec le coulisseau (flèche dirigée vers le haut), puis vissez la pince de corde à la corde d'assurance verticale. **Assurez-vous que la flèche sur le coulisseau est dirigée vers le haut vers le point d'ancrage.**
- Attacher la longe auto-rétractable (SR L) à la pince de corde avec un mousqueton autobloquant.
- Connectez le slogan de la double verrouillage mousqueton sur la SRL.
- Positionner le coulisseau, SRL et le slogan sur la ligne de vie de sorte que la hauteur finale de la SRL est de 6 pieds au-dessus de votre hauteur de travail prévu.
- Protéger la ligne de vie contre les bords rugueux à l'aide d'un protecteur de corde ou en complétant des angles vifs.
- Sol ou greenbed, tirer la ligne de tag et placer le crochet double verrouillage pression SR L double extension D-anneau attaché à l'anneau en D à l'arrière de votre harnais.
- Lorsque vous travaillez passage à la prochaine SR L vous avez placé plus haut. Tirez le slogan et accrocher le crochet à double clin d'œil à la seconde extension D-Ring verrouillage.
- Gagnez le premier composant logiciel enfichable double crochet de verrouillage première L. SR
- Ne retirez jamais une bouée de sauvetage jusqu'à ce que vous êtes attaché en toute sécurité à la deuxième bouée, ou jusqu'à ce que vous êtes de retour sur le sol ou greenbed.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: la retenue sur le toit

Lorsque vous travaillez moins de 6 pieds du bord non protégé d'un appartement ou d'un toit à faible pente (hauteur permise 4h12 de pente maximale), ou puits de lumière sans surveillance, alors ***vous devez utiliser tomber matériel de contrainte.*** *Cet équipement comprend un harnais de sécurité complet et bouée de sauvetage, une glissière réglable tout attaché à un endroit approprié par une sangle de bras transversal ou méthode similaire d'ancrage.* ***(Remarque:*** *les bords de toit protégés un 42 "balustrade (équivalent permanent ou temporaire) ou un 42" ou plus parapet ne nécessite pas l'utilisation de moyens de contention physiques à l'automne.)*

- Inspecter tout l'équipement de protection contre les chutes avant utilisation.
- Sélectionnez un point aussi proche que possible de l'endroit où vous travaillez d'ancrage. Parce que vous allez vous utilisez afin qu'il ne tombe pas sur le côté de l'immeuble *(automne retenue)* l'ancrage devrait être quatre fois plus lourd que le poids de votre corps. *(* Avant travaillant sur un toit sans ancrages, contactez votre représentant des ventes pour la sécurité de la production.)*
- Connectez la ligne de vie au point de la sangle d'ancrage à D-Ring (ou équivalent) avec une serrure à double crochet ou mousqueton à vis.
- Ouvrez le tiroir et fixez la ligne de vie verticale avec le curseur (flèche pointant vers le haut) et la vis de serrage de la corde à la corde d'assurance verticale. **Assurez-vous que la flèche sur le curseur est dirigé vers le haut vers** l'ancre.
- Placer la lame sur la ligne de vie de sorte que sa longueur d'extension maximale est de limiter votre capacité physique à tomber par inadvertance sur le bord du toit.
- Fixez le crochet de verrouillage à double pression ou auto-verrouillage mousqueton de la bague de glissement "D" situé à l'arrière de votre harnais.
- Vous devez être connecté au système avant de vous positionner pour l'emploi.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: zone d'accès contrôlé

Lorsque l'on travaille dans des zones élevées tels que les toits, les plates-formes non protégées, ou autour des puits et des réservoirs, une option pour la prévention des chutes est d'établir un ***accès à la zone contrôlée (ZAC).*** *ZAC est la zone à l'intérieur de six pieds du*

bord du risque de chute. Une ZAC protéger les employés qui ne portent pas d'arrêt de chute ou tombent matériel de contrainte en avertissant verbalement et physiquement quand ils sont dans les 6 pieds d'un risque de chute. Ce système nécessite des quantités, des lignes de commande, des marqueurs, une grande visibilité et d'autres employés agissant comme moniteurs de sécurité.

AVERTISSEMENT: La LFI exige une vigilance et un "moniteur de sécurité" dédié nommé. Il n'est pas approprié pour toutes les situations.

- La zone d'accès contrôlé (ZAC) est séparée de la zone de sécurité, par une ligne de contrôle lourdes pour limiter l'accès à la ZAC,
- **Placer des affiches** à l'entrée des employés d'alerte de zone de sécurité ou des personnes non autorisées que: (1) entrent dans une ZAC, (2) devrait rester dans les lignes de commande clairement identifiés (Safe Zone) et (3) de faire ce qu'on leur dit par le moniteurs de sécurité.
- Les lignes de commande doivent être placés à au moins 6 pieds contre le risque de chute et de pas plus de 25 pieds tombent risque.
- ZAC développer dans des conditions difficiles (par exemple, la pluie, le vent, le toit glissant), ou lorsque l'on travaille dans un autre lieu dans la «zone de sécurité» (par exemple, sur un tabouret).
- Assurez-vous que les lignes de commande sont constitués de câbles, fils ou matériaux équivalents qui ont une résistance à la rupture minimale de 200 livres.
- Lignes de commande doivent être c anifestement marque ed tous les six pieds avec des matériaux de haute visibilité. (bande ou drapeaux rouges lumineuses barricade).
- Rig chaque ligne, il est entre 39 pouces et 45 pouces de la surface de travail. Ne pas laisser "l'affaissement".
- Toute personne travaillant en dehors de la «zone de sécurité» et dans la ZAC (moins de 6 pieds de la pointe ou de tomber danger) doit porter automne retenue ou l'équipement antichute.
- Désigner une personne dont le travail et la seule responsabilité est de veiller à la sécurité des autres employés dans la zone de travail et:
- Observer et prévenir les employés lorsqu'il apparaît que ceux-ci agissent d'une manière dangereuse; traverser la ZAC en ligne sans protection contre les chutes ou de protection contre le jugement tombe.
- Le moniteur de sécurité doit être capable de voir la totalité de la ZAC est salariés non protégés claires. Si nécessaire, ajouter un écran supplémentaire pour assurer la sécurité ZAC reste claire.
- Tous les E mployés pied à un emplacement à l'aide d'une zone d'accès contrôlé doivent être conformes aux directives de sécurité Moniteurs.
- S'il ya récidive dans la ZAC, le moniteur de sécurité portera l'affaire à l'attention ^{de} la 1 ^{ère} AD.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES: EN CAS DE PERTE

(NOTE: Tous les chutes subies par les employés dans les équipements de protection contre les chutes doivent être signalés immédiatement au personnel d'intervention d'urgence locaux.)

Auto-sauvetage: Si une personne tombe sur une courte distance et est consciente, libre, et peut atteindre une surface de travail en toute sécurité, l'employé doit être prise et pour les premiers soins.

Ladder ou de travail aérien de sauvetage: si l'auto-sauvetage n'est pas possible, l'option suivante est l'utilisation d'une échelle, "condor", ou un ascenseur. Ce sauvetage dépend de l'accessibilité et de l'état de la personne; . la disponibilité du personnel et des équipements appropriés nécessaires équipé Assurez-vous que l'employé est pris aux premiers secours.

Département Fire Rescue: si les options de sauvetage précédentes ne peuvent pas être atteints d'une manière prompte et sûre, le personnel du service d'incendie sauver la personne en utilisant des techniques de pointe.

- Établir un contact verbal et surveiller en permanence l'employé.
- Surveillez les signes ou les plaintes de traumatisme de suspension: malaise, nausées, essoufflement, étourdissements, transpiration, pâleur, bouffées de chaleur, perte de la vision ou augmentation du rythme cardiaque.
- Continuer à parler au travailleur suspendu leur dire de garder les jambes en mouvement pour augmenter la circulation.
- La corde de sécurité eur avec une boucle nouée à la fin de celui-ci et l'extrémité opposée reliée à un point pour le travailleur suspendu d'ancrage. Ayant étape de travail dans la boucle et se lever à intervalles réguliers pour enlever la pression sur ses jambes par la cuisse. Cela permet aussi de lui pour passer son poids autour dans une position plus confortable.
- Après l'événement ne pas continuer à utiliser tout l'équipement de protection contre les chutes impliqués dans l'incident. Marquez elle, *«Ne pas utiliser»* et le retourner à votre superviseur ou à la production de représentant à la prévention.
- **Rapport tombe tout à votre superviseur et à la sécurité de la production.**

☐ **La Communication des Risques**

Ce Code de Pratiques Sécuritaires est conçu pour aider les employés à travailler de façon sécuritaire avec des matières dangereuses qu'ils peuvent utiliser. Ce programme décrit les procédures pour les chefs de service et les superviseurs à sensibiliser les employés aux risques chimiques qu'ils peuvent rencontrer et comment les protéger.

1. Les superviseurs doivent voir que les employés comprennent la manipulation et l'élimination des matières dangereuses qu'ils utilisent.
2. Observer et de suivre tous les avertissements que vous rencontrez (c. DANGER - NE PAS FUMER, etc.) Des signes
3. Lire, comprendre et suivre les mises en garde qui sont attachés à des conteneurs de produits contenant des substances chimiques dangereuses.
4. S'assurer que tous les contenants utilisés pour stocker des produits chimiques dangereux, y compris ceux qui sont remplis de l'emballage d'origine sont étiquetés avec la même information de sécurité qui est disponible sur l'étiquette du fabricant.
5. Alertez votre superviseur lorsque vous trouvez des conteneurs non étiquetés. Ne pas utiliser le contenu du récipient.

6. *Fiches de données de sécurité* (FDS) contiennent des informations plus en profondeur que ce qui est prévu sur l'étiquette du produit. Vous pouvez demander une copie d'une fiche signalétique pour un produit utilisé en appelant la société 3E au (800) 451-8346, une société de gestion des fiches signalétiques .
7. Portez toujours des yeux, la peau, le corps et un équipement de protection respiratoire (EPI) nécessaire pour vous protéger contre les risques potentiels en milieu de travail. Cas de doute sur le type d'EPI à utiliser, demandez à votre superviseur ou suivre les instructions sur le contenant ou la fiche signalétique.
8. Conservez les produits chimiques dans les zones approuvées (c.-à-matériaux inflammables dans des armoires inflammables, acides dans des armoires acides, etc.) Acides inflammables et comburantes inorganiques comme incompatibles et certains matériaux ou de matériaux de matériaux combustibles peuvent réagir violemment s'il est permis de mélanger. Toujours stocker ces matières incompatibles séparément.des fiches de sécurité ou le récipient d'origine doivent être consultées pour incompatibilité spécifique.
9. Informez votre superviseur avant de mélanger toutes les matières dangereuses pour la première fois. Effectuer toutes les opérations de mélange en suivant les instructions sur l'étiquette d'avertissement, mélange instructions du fabricant ou sur la fiche signalétique.
10. Appelez la réponse d'urgence local chaque fois qu'il ya un grand déversement impliquant le personnel de produits chimiques potentiellement dangereux ou inconnus.
1. Dans le cas d'un déversement, tenter de contenir la propagation de matières dangereuses que s'il est sécuritaire de le faire.
2. Inspecter les conteneurs de fuites ou de signes de détérioration de matières dangereuses. Informez vos contenants de superviseur en mauvais état ou au-delà de la vie.
3. Vérifier les exigences de ventilation pour un produit chimique avant de l'utiliser dans une zone à faible ventilation.
4. Contactez le représentant de la sécurité de la production si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet des matériaux ou des produits chimiques dans votre lieu de travail.

☐ **“LOCK OUT / TAG OUT”**

1. Seuls les employés qui ont été formés dans “LOCK OUT / TAG OUT” doivent entretenir ou de réparer une machine ou d'un équipement pouvant causer des blessures lors du démarrage ou de déplacement intempestif.
2. “LOCK OUT / TAG OUT” est une méthode de prévention de l'équipement est mis en mouvement et mettre en danger les travailleurs.
3. Situations courantes à l'aide de “LOCK OUT / TAG OUT” sont: (a) lorsque vous retirez ou suspendez un garde ou un autre dispositif de sécurité n'est pas installée par un collègue, (b) quand vous passez une partie de votre corps où il pourrait être pris machines en mouvement , (c) l'utilisation de circuits électriques.
4. Que l'interrupteur d'alimentation est allumé ou éteint, il faut savoir que l'énergie résiduelle peut être présente dans l'équipement.
5. L'énergie stockée pose des problèmes particuliers. Employés devraient connaître ou déterminer la nature de la source d'énergie, c'est à dire la pression hydraulique, vapeur, charge électrique, etc Toute l'énergie résiduelle doit être éliminée avant le travail progress.Ask votre superviseur si vous ne savez pas comment faire cette procédure.
6. maîtrise de l'énergie sont appliquées dans un processus en six étapes:
    - Préparation pour l'arrêt
    - Arrêtez l'équipement
    - isoler l'équipement
    - Application de “LOCK OUT / TAG OUT” dispositifs
    - Le contrôle de l'énergie emmagasinée
    - vérification de l'isolement de l'équipement

Enlèvement

1. Avant de retirer “LOCK OUT / TAG OUT” appareils, assurez-vous que l'équipement est sûr de fonctionner en supprimant tous les outils et vérifiez que le système est complètement assemblé.
2. Dispositifs “LOCK OUT / TAG OUT” ne peut pas être retirée par la personne qui les a mis sur, sauf en cas d'urgence.
3. Lorsque le travailleur qui a placé une serrure n'est pas présent pour supprimer le verrouillage, il peut être enlevé sous la direction du superviseur.
4. Suivez le fabricant de liste de revitaliser le système.
5. Si un entrepreneur de l'extérieur ou d'autres travailleurs de l'extérieur assure le service ou la maintenance, ils coordonnent leurs activités avec le Département Electrique ou d'autres employés appropriés.
6. Si l'entretien dure plus d'un quart, “LOCK OUT / TAG OUT” protection ne doit pas être interrompu. Un changement doit informer l'autre.
7. Ne retirez jamais un verrou jusqu'à ce que vous êtes absolument sûr que cela est tout à fait sécuritaire de le faire.

☐ **Tranchées et Étaiement**

1. Contactez le représentant de la sécurité de la production, si vous envisagez des travaux de l'excavation profonde de 4 pieds.
2. Un tranchées et la délocalisation est une personne compétente qualifiée pour être en charge d'une opération de délocalisation.
3. Avant de creuser, vous êtes à visiter le site de dangers potentiels.
4. Barrières appropriées (c.-à-rampes, des couvertures, des barricades) doivent être prévus pour toutes les fouilles, des tranchées, des puits et des trous.
5. Un système d'étayage ou bancs doivent être utilisés dans les tranchées et l'évacuation de plus de 5 pieds.
6. Avant l'excavation, l'emplacement des services publics souterrains existants doit être déterminée en appelant BC One Call au (800) 474-6886.
7. Avant d'entrer dans un espace clos, l'espace aérien doit être testé pour les gaz dangereux et les niveaux d'oxygène.
8. Aucune partie de tout système d'étaiement d'excavation doit être retiré jusqu'à ce que des mesures adéquates ont été

prises pour éviter tout risque pour les hommes de se déplacer sur le sol.
9. Les boutures sont 2 'à partir du bord de toutes les recherches.

☐ **DE LEVER**

1. Avant de lever, vérifier la charge de rubans, des bords irréguliers, des bavures, des surfaces rugueuses ou glissantes et les clous qui dépassent.
2. Porter un vêtement de protection approprié (gants, chaussures de sécurité, etc.)
3. Demandez de l'aide quand une charge ne peut pas être manipulé en toute sécurité par une seule personne en raison du poids excessif, en vrac ou forme étrange de la charge.
4. Vérifiez votre itinéraire de Voyage pour risques de glissade, trébucher ou tomber avant que vous soulevez.
5. Lors du levage en tant que groupe, une personne doit communiquer les commandes à d'autres. Indiquer tout changement d'altitude, à tourner, tourner. Toujours donner un avertissement suffisant avant de régler votre partie de la charge vers le bas.
6. **Procédures de levage recommandées:**
   a. Tenez-vous près à la charge avec vos pieds largeur des épaules.
   b. Accroupissez-vous, pliant les hanches et les genoux en gardant le dos droit.
   c. Saisir la charge fermement, serrez votre abdomen, et utilisez vos jambes pour soulever l'objet.
   d. L ift dans un mouvement continu tout en gardant votre dos droit.
   e. N'oubliez pas de respirer normalement pendant que vous soulevez. Respiration régulière vous empêche de devenir fatigué.
   f. Gardez la charge près de votre corps. Plus la charge de votre corps, moins la pression qu'il exerce sur le dos.
   g. Changer de direction en déplaçant vos pieds. Ne pas tordre votre corps.
   h. Lorsque vous définissez la charge vers le bas, coude seulement au niveau des hanches et des genoux tout en gardant le bas de votre dos droit.
   i. Si la récupération d'une charge sur votre niveau de l'épaule, ne parviennent pas à dessus de votre tête. Vous soulevez la charge avec une échelle. Obtenez de l'aide si vous en avez besoin.

☐ **CHALEUR MALADIE**

Lorsque le corps est incapable de se refroidir par transpiration, plusieurs maladies provoquées par la chaleur, comme le stress thermique de épuisement par la chaleur, et le coup de chaleur plus graves peuvent se produire et conduire à la mort.

Les principaux facteurs de stress thermique

1. Haute température et de l'humidité.
2. La lumière du soleil ou à la chaleur.
3. Débit d'air limitée.
4. L'effort physique.
5. Mauvaise condition physique.
6. Certains médicaments.
7. Assez pour travailler dans l'acclimatation de la zone chaude.

Les symptômes de l'épuisement par la chaleur

1. Maux de tête, étourdissements, des évanouissements, une faiblesse et la peau humide.
2. Les sautes d'humeur tels que l'irritabilité et confusion.
3. Les douleurs d'estomac ou des vomissements.

Les symptômes du coup de chaleur

1. Peau chaude et sèche, sans transpiration.
2. Confusion ou inconscience.
3. Saisies ou des convulsions.

Prévention du stress thermique

1. Connaître les signes / symptômes - surveiller vous-même et surveiller les symptômes collègues.
2. Bloquer le soleil ou d'autres sources de chaleur avec EZ-Ups ou autres abris (qui sera établi à une distance de marche de 5 minutes de votre lieu de travail).
3. Prenez des pauses fréquentes à l'ombre 5 minutes, surtout si vous n'êtes pas acclimaté à la chaleur.
4. Utilisez des ventilateurs de refroidissement / air conditionné si possible.
5. Reposer régulièrement.
6. Buvez beaucoup d'eau - *environ 1 tasse toutes les 15 minutes.*
7. Porter, la lumière colorée des vêtements amples et des chapeaux à larges bords.
8. Évitez l'alcool, les boissons contenant de la caféine et les repas lourds.

Que faire en cas de maladie liée à la chaleur

1. **Appeler immédiatement le personnel médical d'urgence.**
2. En attendant l'arrivée des secours:
   a. Déplacez le travailleur, une zone ombragée cool.
   b. Desserrer ou enlever les vêtements lourds.
   c. Fournir de l'eau potable fraîche.
   d. Fan et le brouillard de la personne avec de l'eau.

Pour une information plus complète: contactez votre sécurité de la production représentant.

☐ **SENSIBILISATION SCAFFOLD UTILISATEUR**

1. Seuls les employés qui ont reçu une formation adéquate pour le faire peuvent travailler à partir d'échafaudages.
2. Ne pas utiliser les échafaudages qui n'ont pas de garde-corps appropriés, milieu des rails et de plinthes (le cas échéant).
3. Ne surchargez pas les échafaudages. Suivez la construction des coordinateurs du fabricant ou les recommandations de la charge de travail sécuritaires.
4. Ne pas monter les rails. Utiliser les échelles d'accès approuvés ou étapes et utiliser les deux mains tout en grimpant. Pendant la montée, toujours maintenir trois points de contact.
5. Ne pas monter sur les rampes, les échelles ou dispositifs de fortune sur le dessus des échafaudages pour atteindre une plus grande hauteur.
6. Ne jamais utiliser les échafaudages où le contact peut être fait avec des circuits électriques sous tension ou des lignes électriques. Toujours maintenir une distance sécuritaire de la source électrique.
7. Ne pas appliquer de chocs à la plate-forme d'échafaudage. (Ne jamais sauter sur la plate-forme.)

☐ **PRÉCAUTIONS transmissibles par le sang**

1. Tous les employés dont les emplois peuvent les exposer à du sang au cours de premiers soins ou procédures paramédicales, ou pendant les opérations de nettoyage doivent recevoir *une formation de agentspathogènes.*

2. D'autres employés dont les emplois peuvent les exposer à du sang doivent toujours prendre les précautions universelles.

Précautions universelles: *Traiter tout sang humain et certains liquides organiques humains comme s'ils étaient infectieux.*

1. Les employés doivent se laver les mains et autres parties du corps avec les muqueuses avec de l'eau immédiatement de l'eau et du savon, rinçage ou ou dès que possible après le contact avec du sang ou du matériel potentiellement infectieux.
2. Les employés qui peuvent avoir contactés sang doivent appeler les premiers secours ou de sécurité Anonymous Hotline immédiatement.
3. Tous les liquides doivent être nettoyées avec un désinfectant (eau de Javel 100%) par une personne formée à des agents pathogènes transmissibles par le sang.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Général

1. Toujours porter des vêtements et chaussures de travail appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ou effilochés, les cheveux longs, bagues, etc, à proximité des machines et d'autres sources d'enchevêtrement.
2. Toujours porter une protection appropriée pied lorsque vous êtes exposé à des blessures à pieds, les substances corrosives chauds dangereux, chutes d'objets, de concassage ou de pénétrer les actions qui peuvent causer des blessures, ou lorsque l'on travaille dans des endroits très humides.
3. Toujours porter des gants de protection (gants) lorsque vous êtes exposé à des coupures, des brûlures, des agents physiques ou chimiques nocifs qui sont rencontrées et peuvent causer des blessures ou de la réduction. Jamais porter des gants quand il ya un danger qu'ils s'emmêlent dans des machines en mouvement. Utilisez les boutons bâtons .
4. Toujours porter visage ou des lunettes de protection lorsque l'on travaille dans des zones où il existe un risque de recevoir des lésions oculaires telles que des ponctions, écorchures, contusions, ou des brûlures à la suite de contact avec les particules volantes, des substances dangereuses ou des projections des rayons lumineux dommageables.
5. Écrans ou écrans appropriés isoler l'exposition dangereuse doit être utilisé pour protéger les employés à proximité.
6. Toujours porter une protection de la tête approuvé lorsque vous êtes exposé au vol ou la chute d'objets.
7. Toujours porter une protection auditive lorsque les niveaux de bruit dépassent 85 décibels.
8. Voir à ce que les équipements de protection individuelle (EPI) est nettoyé régulièrement ou jeté après utilisation. EPI Toujours garder en bon état.
9. Si vous travaillez avec l'électricité, vous avez besoin d'EPI supplémentaire ou spécialisé et vous devriez consulter votre superviseur.

☐ **RESPIRATEU**

Ce Code de Pratiques Sécuritaires est conçu pour guider l'utilisation, la sélection et l'entretien des équipements de protection respiratoire. Tous les équipements de protection respiratoire utilisé sur cette production est destiné à être utilisé pour réduire le risque d'exposition des employés aux poussières atmosphériques, les gaz, les vapeurs, les brouillards et les fumées.

1. Formation du système respiratoire est spécifique pour chaque marque et modèle de respirateur différente. employés doivent recevoir une formation avant d'utiliser un appareil de protection respiratoire qu'ils n'ont pas été formés et testés pour ajuster.
2. Respirateurs peuvent être nécessaires lors de la création de fumée ou de brouillard effets sur les ensembles d'intérieur ou lorsque vous travaillez dans des endroits aux compromis de qualité de l'air. Producteur (s) sont responsables de l'achat des appareils respiratoires (se référer à la fiche signalétique comme l'exige). Reportez-vous à **la sécurité Bulletin AMPTP # 10 - créé artificiellement fumée, le brouillard et les effets d'éclairage** pour plus d'informations.
3. Avant la délivrance et l'utilisation d'un respirateur et au moins annuellement par la suite, chaque employé doit avoir un essai d'ajustement qualitatif par une personne qualifiée.
4. Les employés qui ont une maladie diagnostiquée ou des troubles respiratoires (c'est à dire de l'asthme, l'emphysème, la maladie cardio-pulmonaire, la sensibilité chimique, les allergies respiratoires, etc) ou qui se sentent qu'ils ne pouvaient pas porter un respirateur à cause de l'autre des limitations physiques ou médicaux doivent informer leur superviseur afin qu'ils puissent bénéficier d'une attention particulière.
5. Si vous utilisez un nouveau produit, votre superviseur ou la sécurité de production représentant déterminer quel type de protection respiratoire doit être utilisée. Cette détermination sera fondée sur la nature et le niveau de contaminant (s) dans l'air de votre travail dans l'espace.
6. Les employés doivent demander l'aide u représentant de la sécurité de la production chaque fois que la nature ou le niveau de contaminants dans l'air et les changements ne sont pas sûrs si la protection respiratoire appropriée pour le travail qu'ils font.
7. NE JAMAIS utiliser à double cartouche de masque ou masque de papier (poussière, vapeurs de peinture ou filtres à particules à haute efficacité) pour entrer dans une atmosphère pauvre en oxygène ou soupçonnée pauvre en oxygène. *Appelez le représentant de la sécurité de la production quand il n'y a aucune raison de soupçonner un environnement peut être faible teneur en oxygène.*
8. Protection respiratoire doit être utilisé lorsque requis par la loi ou lorsque cela est jugé nécessaire par votre superviseur ou à la production de représentant à la prévention.
9. Les employés doivent s'assurer d'obtenir un joint étanche aux gaz entre la peau du visage et d'un respirateur. Cela signifie que les employés qui ont une barbe, moustache ou pas rasé peuvent être émises ou porter un respirateur.
10. Les employés doivent effectuer un test de pression positive et négative avant chaque utilisation de leur appareil respiratoire.
11. Les employés doivent inspecter leurs appareils respiratoires pour les défauts avant chaque utilisation et ne doivent pas porter un respirateur défectueux en toutes circonstances.
12. Si un employé sent ou goûte contaminants aéroportés que le respirateur est conçu pour éliminer l'employé doit quitter la zone de travail, une nouvelle inspection de l'appareil respiratoire et de faire un autre test positif et négatif. S'il ya un virage serré gaz et odeurs Retours / goût commun, la

employé doit installer un nouveau type de cartouche de filtre recommandé par le fabricant.

13. Si la respiration par le respirateur devient difficile, il peut être nécessaire de remplacer les cartouches filtrantes et des pré-filtres.
14. Les employés nettoient régulièrement leurs appareils respiratoires selon les instructions du fabricant.
15. Respirateurs seront stockés dans des sacs étanches lorsqu'il n'est pas utilisé.

OUTILS

☐ **Outils électriques**

1. Seules les personnes formées à l'exploitation sûre des outils électriques devraient être autorisés à opérer.
2. Porter des lunettes de sécurité lorsque vous effectuez un travail qui peut générer de la poussière, les copeaux, copeaux, plaquettes, la poussière ou les flocons. Sources de débris tels que les perceuses, matériel de broyage, scies circulaires à table, brosses métalliques ou des équipements similaires sont cependant les causes évidentes, moins évidents de la perte de l'œil comprennent coupe de fil, travaillant avec des produits chimiques et en abusant de tuyaux d'air.
3. Vérifiez vos documents attentivement avant de procéder. Qu'il n'y ait pas des clous, des boulons ou des défauts avant d'effectuer des matériaux par des scies à table, mirettes, ponceuses, des routeurs ou d'autres outils électriques.
4. Assurez-vous que toutes les protections sont en place avant d'utiliser des outils électriques. Ne pas porter de gants ou articles qui peuvent s'emmêler dans la machine.
5. Utilisez une poussée lors de l'extraction matériau sur un banc de scie ou lors de l'utilisation d'une dégauchisseuse. Autant que possible, éviter de se tenir directement derrière la lame pour éviter tout recul.
6. Ne forcez pas le bois, plexiglas ou autre matériau tout au long de scie, dégauchisseuse, raboteuse, etc Attendez que les lames font la coupe.
7. Lors de la marche grâce à l'utilisation de l'équipement d'alimentation, porter des lunettes de sécurité pour se protéger contre les particules en suspension. Soyez conscient et éviter tout contact accidentel avec l'équipement.
8. Coupez l'alimentation avant de changer les lames, les ceintures ou des morceaux. (Voir Méfiez-vous “Lockout/ Tag Out”).

☐ **OUTILS explosifs**

1. Seuls les employés qualifiés qui ont des cartes de conducteur valides seront autorisés à utiliser les outils à charge explosive. Formation peut être organisée par t il fait «représentant.
2. Yeux ou du visage protection doit être porté par les opérateurs et assistants lorsque l'outil est en cours d'utilisation.
3. Avant utilisation, l'opérateur est d'inspecter l'outil pour déterminer si elle est en bon état de fonctionnement.
4. Tout outil trouvé pas être en état de marche doit être immédiatement retiré du service, étiqueté «défectueux», donné au superviseur et non utilisé jusqu'à ce qu'il ait été réparé.
5. Utilisez uniquement les accessoires et les pow er d recommandés par le fabricant de l'outil pour un particulier de charges de l'outil.
6. Les outils doivent être chargés juste avant la cuisson. Si le travail est interrompu après le chargement, l'outil doit être évacué immédiatement.
7. Ne jamais pointer une poudre actionné outil chargé ou déchargé à personne.
8. Toujours garder les mains et les pieds de l'extrémité ouverte du cylindre.
9. L'outil doit être maintenu perpendiculaire à la surface de travail lorsque la fixation de n'importe quel matériau, à l'exception d'une application spécifique, par le fabricant de l'outil.

☐ **Scies à table**

Travail du bois peut être dangereux si les procédures de travail sûres et appropriées ne sont pas apprises et suivies. Utiliser la machine avec respect et précaution permet de réduire considérablement la poss bilité de blessures. Si les mesures de sécurité normales sont négligées, le dommage grave à l'opérateur peut entraîner. Lorsque utilisation possible tout s é curit é équipements tels que les gardes, poussée, appuie. Combs, lunettes, masques antipoussière et les protections auditives peuvent réduire les risques de blessures. Même la meilleure protection ne peut protéger de bon sens, négligence ou inattention. Toujours preuve de bon sens et de prudence dans le lieu de travail. Si une technique semble dangereuse, ou vous ne comprenez pas l'interface de la tâche et de l'équipement afin de ne pas essayer. Recevez des conseils de votre superviseur ou trouver un autre moyen de réduire cela se sent plus en sécurité. RAPPEL: Informez votre superviseur tout équipement défectueux. Votre sécurité personnelle est votre responsabilité.

Scies à table sont conçus pour certaines applications seulement. Ne pas modifier ou utiliser la machine à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Si vous avez des questions concernant une application, ne pas utiliser la scie jusqu'à ce premier contact avec votre superviseur ou le fabricant et déterminé si la machine est adapté à votre tâche.

1. Seules les personnes formées à l'utilisation sécuritaire des scies à table sont autorisés à opérer.
2. Pour votre propre sécurité, s'il vous plaît lire le manuel d'instructions avant utilisation. L gagnent la bonne application et les limites ainsi que les risques spécifiques de votre scie à table.
3. GARDER LES GARDES DANS L P ACE et en ordre de marche. Retrait de la garde nécessite l'autorisation de votre superviseur.
4. LAND L L L TOO S. Si un outil est équipé d'une fiche à trois broches, il doit être branché dans une prise électrique à trois trous, si un adaptateur est utilisé pour accueillir un ou deux réceptacle de broche, patte de l'adaptateur doit être fixé à un terrain connu. jamais enlever la troisième broche.
5. Retirez la clé et des clés. Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage sont retirées de la table de scie avant "on".
6. GARDEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL CL EAN. Zones et établis encombrés favorisent les accidents. Utilisez une brosse pour nettoyer pas vos mains.
7. UTILISATION DON T DANGEREUSE. ENVIRONNEMENT N'utilisez pas d'outils électriques dans des endroits humides ou mouillés et ne pas exposer à la pluie. Gardez votre zone de travail bien éclairée.
8. GARDER EMP L Oyees et les visiteurs. Toutes les autres employés et visiteurs doivent se tenir à une distance

sécuritaire de la zone de travail. Vous devez rester à l'écart des autres employés travaillent domaines.

9. S'assurer que la zone de travail FOO L PREUVE - avec des cadenas, des interrupteurs principaux, une étiquette de verrouillage sur, ou les clés de démarrage suppression.
10. DON 'T FORCE un de scie à table. Elle coupe propre et plus sûr à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
11. PORTER appare L. Ne pas porter de vêtements amples, gants, bagues, bracelets ou autres bijoux qui peuvent parier prendre dans les pièces de la scie mobile à table. Des chaussures antidérapantes est recommandé. Porter revêtement de protection pour garder les cheveux de cheveux de s'emmêler.
12. Un L TOUJOURS UTILISER DES G L. Lunettes de jour CULS Eve ont un impact verres résistants, ils ne sont pas des lunettes de sécurité. Utiliser également des écrans faciaux et / ou masques anti-poussière si la coupe est poussiéreux.
13. Travail sécurisé. Utiliser des pinces ou un étau pour tenir la pièce lorsque votre pratique. C'est plus sûr que d'utiliser votre main et libère les deux mains pour faire fonctionner la table de scie.
14. Don t surmonter. Gardez une bonne assise et un équilibre en tout temps.
15. Entretenir les outils en bon état. Gardez les outils aiguisés et propres pour la meilleure performance possible. Suivez les instructions du fabricant pour la lubrification et changer les accessoires.
16. CUT et débranchez la machine avant l'entretien et lors du changement des accessoires tels que lames, fraises, etc
17. Utilisez les accessoires recommandés: Utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut présenter des dangers ou des risques de blessures à vous-même ou à d'autres appareils à proximité.
18. Réduire le risque de démarrage accidentel. Faire commutateur sûr est en position «OFF» avant de brancher le cordon d'alimentation.
19. S Ne jamais TAN D un onglet LA SCIE. Risques de blessures graves si l'outil bascule ou si la lame de coupe est accidentellement contacté.
20. . Vérifier les pièces endommagées avant utilisation ultérieure de l'outil, une garde ou une autre pièce endommagée devrait être soins entièrement vérifié pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et remplir sa fonction - vérifier l'alignement des pièces mobiles, des pièces en mouvement, la rupture des pièces, de montage, et d'autres conditions qui peuvent affecter son fonctionnement. Un protecteur ou toute autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée.
21. Nourrir direction. Flux de travail dans une lame ou Cutler contre le sens de rotation de la lame ou de la fraise.
22. Ne laissez JAMAIS un outil sans surveillance. COUPER LE COURANT. Ne laissez pas la scie jusqu'à ce que la lame est à l'arrêt complet.
23. La drogue, LL COHO, médicaments. Ne pas utiliser cet outil sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
24. Assurez-vous que la scie est débranchée alors que le moteur est monté connecté ou déconnecté.

AVERTISSEMENT: La poussière dégagée par certains bois et produits du bois peut être dangereux pour la santé. Toujours utiliser l'outil dans un endroit bien aéré et évacuation de la poussière. Utiliser des systèmes de collecte de poussière appropriées chaque fois que possible. Utiliser des EPI appropriés tels que des masques de protection.

☐ **Scies Circulaires**

1. Seules les personnes formées à l'utilisation sécuritaire des scies circulaires doivent être autorisés à opérer.
2. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser la scie jusqu'à ce qu'elle soit comple Tely assemblé et installé conformément aux instructions.
3. Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de scies circulaires, demandez à votre superviseur, un employé compétent, ou de toute autre personne qualifiée.
4. A L FAÇONS utilisent la garde de la caméra, séparateur, poussez-bâton et anti-recul sur toutes les opérations "passer à scier". Opérations Thru-sciage sont ceux où la lame coupe complètement à travers la pièce comme dans l'extraction ou la transversale.
5. A L FAÇONS tiennent fermement la pièce contre le guide d'onglet ou une clôture.
6. NE JAMAIS utiliser le guide comme une garantie contre les effractions pendant la coupe.
7. Déplacez le guide de la route au cours de la contre-coupe.
8. NE JAMAIS effectuer une opération "mains-libres", ce qui signifie que l'aide de vos mains pour soutenir ou guider la pièce. Utilisent toujours la clôture ou la jauge à onglets pour positionner et guider le travail tion.
9. A L'utilisation de PUSH pour ripper les pièces étroites. Reportez-vous aux demandes de déchirure dans le manuel d'instructions du fabricant, où l'utilisation d'un poussoir est couvert en détail.
10. Pour éviter le retour (travail projetée vers vous):
11. Gardez lame tranchante.
12. Garder le guide de refente parallèle à la lame de scie.
13. Gardez séparateur et anti-recul et maintient en place et le dispositif de fonctionnement.
14. Ne relâchez pas le travail avant qu'il ne soit poussé manière delà de la lame de scie.
15. Aucun travail de déchirure qui est tordu ou déformé ou ne pas avoir le droit de le guider le long du bord de la clôture.
16. Éviter les opérations difficiles et les positions des mains où un glissement soudain pourrait main pour déplacer l'outil de coupe. Trouver une autre façon.
17. MOYENS garder les mains et les doigts de B L ADE.
18. NE JAMAIS se tenir ou laisser une partie de votre corps en ligne avec la trajectoire de la lame de scie,
19. JAMAIS arriver derrière ou sur l'outil de coupe avec les deux mains pour une raison.
20. SENS D'AVANCE. lame de flux de travail ou de coupe contre le sens de rotation de la lame ou de la fraise.
21. NE PAS alimenter le matériel trop vite pendant la coupe. Nourrir le matériel seulement assez rapide pour la lame à couper.
22. NE JAMAIS tenter une lame de scie au point mort sans d'abord la scie "OFF".
23. NE JAMAIS mettre la scie avec la pièce pressée contre la lame.

24. NE JAMAIS mettre la scie "ON" avant d'effacer la table de tous les objets (outils, morceaux de bois, etc.)
25. Un L toujours couper la scie avant de retirer des morceaux de ferraille de la table.
26. NE JAMAIS effectuer ensemble, montage ou d'installation sur la table pendant que la scie est en marche.
27. FOURNIR un soutien adéquat à l'arrière et les côtés de la table de scie pour les pièces larges ou longues.
28. Quand moulures coupées, ne jamais manquer le stock fermera et la tête de coupe moulage.
29. NE JAMAIS utiliser de solvants pour nettoyer les pièces en plastique. Les solvants peuvent dissoudre ou endommager l'équipement. uniquement un chiffon doux et humide devrait être utilisé pour nettoyer les pièces en plastique.
30. Si une partie de votre scie circulaire soit manquant, endommagé, ou l'échec de toute façon, ou des composants électriques ne fonctionne pas correctement, éteindre l'interrupteur et retirez la fiche de la prise de courant.Marc, et amène la machine à votre superviseur. Veiller à ce que les pièces manquantes, endommagées ou défectueux sont présents et en bon état de fonctionnement avant de reprendre.

Informations supplémentaires concernant la sécurité et le bon fonctionnement de ce produit est disponible sur le Conseil national de sécurité, le fabricant et votre superviseur.

☐ **SOUDAGE**

Seules les personnes formées à l'utilisation sécuritaire de l'équipement de soudage doivent être autorisés à opérer.

Soudage à gaz

1. Bouteilles de gaz comprimé doivent être entreposés et transportés dans une position verticale avec les bouchons de valve. Cylindres service mobile doit être arrimé en position verticale avec une chaîne.
2. Soudage n'est pas autorisée dans les zones à l'apport d'air limité ou restreint (voir le rythme de S fermé) sans l'approbation préalable d'un professionnel de la sécurité.
3. Bouteilles ne doivent pas être entreposés ou placés où ils sont exposés à la chaleur, à la flamme, impact, des arcs ou des circuits, haute traitement thermique de l'équipement ou des étincelles.
4. E cylindres de mpty doivent être étiquetés "Empty" et stockés séparément rempli avec le bouchon anti-poussière en place.
5. Lunettes et / ou le visage seront bien portés pendant le soudage.
6. Torches seront allumées par briquets de friction ou d'autres dispositifs approuvés, et non par les matchs ou de travail à chaud.
7. Découpage ou la soudure sera autorisée que dans des zones qui sont, ou qui ont été faites feu en toute sécurité.
8. Le matériel d'extinction d'incendie approprié de l'équipement doit être maintenu prêt à être utilisé dans la soudure et la découpe sont effectuées.
9. Désigné f montre de colère doit être utilisé chaque fois que le soudage ou le découpage est effectué dans des endroits où d'autres un petit feu peut se développer.

Soudage à l'arc et de coupe

1. Travailleurs ou d'autres personnes proches des zones de soudage doivent être protégés contre les rayons par des écrans ou des écrans de retardateurs incombustibles ou ignifuges, ou doivent porter des lunettes appropriées.
2. Soudage à l'arc et couper les câbles doivent être complètement isolés, flexible et capable de gérer les opérations qui doivent être effectuées par le courant maximum. Prenant en compte le nombre de cycles de fonctionnement.
3. Lorsque les détenteurs d'électrodes sont laissés sans surveillance, les électrodes doivent être enlevés et les détenteurs disposés pour éviter toute blessure d'employé.
4. L'interrupteur d'alimentation doit être maintenue dans la position d'arrêt lorsqu'il Soudeurs à l'arc ou de lames quittent ou arrêter de travailler, ou lorsque les machines sont déplacés. Ne jamais débrancher une machine dans le "sur mesure".
5. Lorsque soudage à l'arc est effectuée en milieu humide ou dans des conditions de forte humidité, les employés doivent utiliser une protection supplémentaire pour éviter le risque de choc électrique. Utiliser des tampons en caoutchouc ou des bottes,
6. Lors du soudage e mployés sont exposés au rayonnement ultraviolet et doivent couvrir entièrement leur peau pour éviter les brûlures ou des dommages ultraviolet. Casques et boucliers main ne doivent pas avoir des fuites, des ouvertures ou des surfaces très réfléchissantes.

☐ **CORDE ET CHAINE**

Câbles de fibre

1. Ne jamais faire glisser une corde. Ce mal les fibres extérieures et conduit à la dégradation éventuelle de la corde à la force globale de l'art.
2. Éviter de le déformer. Ceci tend l'sollicitation excessive de câble de fibre.
3. Splice, t nœud n '. Au cours des longueurs de câble de montage, ils doivent être épissés, pas noué. Une épissure est bien faite, peut contenir jusqu'à 100% de la résistance de la corde, mais seulement la moitié d'un noeud.
4. T let corde Don 'de geler et de stocker la chaleur, l'humidité, les produits chimiques, les rongeurs, et la lumière du soleil.

Corde deFil

1. Utiliser des poulies et des tambours de taille et de conception appropriée.
2. Don 't dépasser la capacité maximale du câble.
3. Vérifier l'intégrité du câble.
4. Assurez-vous d'utiliser le bon réglage (torsion) pour l'application.

Chaînes

1. Étirez-vous lentement et correctement pour s'assurer sièges chaque lien.
2. maillons de chaîne doivent être utilisées pour raccourcir et / ou des chaînes d'épissage ensemble. Boulons que des liens ou des attaches de fortune sont interdites.

☐ **Grue Intérieur (Levage)**

1. Le crochet devrait avoir un loquet de sécurité qui ferme la gorge du crochet.

☐ **Air Comprimé**

1. Air comprimé ou d'autres gaz dans plus de 10 livres par pouce carré ne doivent pas être utilisés pour souffler la poussière, les copeaux ou la poussière des vêtements, alors qu'il est porté.

2. Ne débranchez pas le tuyau d'air du compresseur jusqu'à ce que la ligne de conduite a été saigné.
3. Air comprimé ou de gaz ne doivent pas être utilisés pour les contenants vides de liquide dont la pression peut dépasser le récipient pour sûr la pression de travail de l'art.
4. Utiliser un équipement de protection individuelle comme des lunettes de sécurité pour protéger les employés de l'œil ou de blessures.
5. Nettoyage des buses à jet abrasif doit être équipé d'une vanne d'exploitation qui doit être maintenue ouverte manuellement. soutien devrait être apporté à la buse peut être monté quand il n'est pas utilisé.
6. Les gaz comprimés ne doivent pas être utilisés pour soulever ou le transfert d'un récipient à un autre substance dangereuse, à moins que les récipients sont conçus pour résister (avec un facteur d'au moins quatre de sécurité) et la pression maximale qui peut être appliquée ailleurs.

VEHICULES

☐ **Chariots élévateurs**

1. Seules les personnes formées à l'utilisation sécuritaire des chariots élévateurs devraient être autorisés à opérer. Passeport Sécurité ActSafe (de www.actsafe.ca) offre une formation en conduite de chariots élévateurs.
2. L'utilisation de soldes supplémentaires contre le chariot élévateur est strictement interdite.
3. Ne laissez jamais les coureurs sur les véhicules ou les vélos " promenades en attelage. "
4. Ne jamais rouler ou permettre à quiconque de monter sur les fourches de chariots élévateurs.
5. Ne placez jamais une partie de votre corps à l'extérieur des lignes de commande d'un chariot de manutention ou entre les montants de mât ou d'autres parties du camion où le risque de cisaillement ou d'écrasement existent.
6. Ne jamais se tenir, passer, ou de travailler dans les hautes plages de tout camion industriel, chargés ou vides, sauf si elles sont bloquées en position.
7. Ne jamais faire fonctionner un camion avec une fuite dans le système hydraulique ou de carburant.
8. Lors de l'utilisation d'un chariot élévateur toujours regarder dans la direction de Voyage et de ne jamais déplacer un véhicule jusqu'à ce que vous êtes certain que personne dans votre chemin de Voyage.
9. Au cours de la montée ou la descente des pentes de plus de 10 pour cent, des camions chargés de la mise à niveau de la charge d'entraînement.
10. Gardez les fourches aussi bas que possible, compatibles avec la sécurité des opérations.
11. Lorsque vous quittez un véhicule sans surveillance, toujours débrancher l'alimentation, régler les freins, abaisser les fourches et amener le mât vertical. Lorsqu'on quitte le véhicule sur une pente, toujours bloquer les roues.
12. Lorsque cela est nécessaire pour élever les employés à l'aide d'un chariot élévateur, assurez-vous que la plate-forme est de taille suffisante pour accueillir l'employé et matériel de haute et que la plate-forme est sécurisé et répond glissières de sécurité, panneau arrière et le panneau de pied comme prévu par les normes CAL / OSHA. Reportez-vous à la section "Plates-formes d'occasion incorporés» pour les exigences supplémentaires.
13. BONBONS OU JAMAIS DE VOYAGES AVEC UN TRAVAILLEUR EN UN CAMION MONTE PLATEFORME DE TRAVAIL.
14. Ne jamais conduire un véhicule sur les planchers, les trottoirs, les portes ou les plates-formes qui ne supportent pas le véhicule chargé en toute sécurité.
15. Toujours maintenir une distance minimale de la largeur du pneu à partir du bord d'une station élevée, plate-forme, un wagon ou camion.
16. Ne jamais charger un camion avec plus de sa capacité nominale indiquée sur les fabricants de plaques d'identification.
17. Ne déplacez jamais un véhicule chargé jusqu'à ce que la charge est sûr et sécurisé.
18. Utilisez un soin extrême lors du basculement des charges. JAMAIS basculer vers l'avant avec des fourchettes hautes, excepté en reprenant une charge. JAMAIS A FORWARD PAN levé charge, sauf si le demandeur sur un stockage ou équivalent grille. Lors de la pile ou de la hiérarchie, pour limiter l'inclinaison vers l'arrière qui est nécessaire pour la stabilisation de la charge.
19. Toujours placer les fourches de sorte que la charge est bien entretenu ou pris en charge.

☐ **Plates-formes de travail Chariot élévateur monté**

1. La plate-forme plate-forme doit être fournie:
   a. Une rampe ou une autre structure autour de sa périphérie supérieure doit être de 42 pouces de haut avec un rail intermédiaire. (Chaînes ou équivalent peuvent être substitués où ils fournissent une protection équivalente.)
   b. Lorsque le garde-corps est inférieure à 39 cm de haut, un système de protection contre les chutes approuvés comprend un harnais et une longe raccourcie fournir retenue contre les chutes doivent être utilisés.
2. Plates-formes élévatrices de travail doit inclure:
   a. Longeant sur les côtés et les extrémités qui ne doit pas être inférieure à 3 ½ pouces de haut. (EXCEPTION: Socle peut être omise dans les rampes d'accès et des caméras de télévision et de cinéma ouvertures.
   b. Une plate-forme d'une largeur minimale qui ne doit pas être inférieure à 16 pouces.
3. Paniers ou plates-formes aériennes ne devraient pas être pris en charge par la structure (s) adjacent lorsque les travailleurs sont sur la plate-forme dans le panier tandis que dans une position surélevée.
4. contrôles de levage doivent être testés conformément aux recommandations ou aux instructions du fabricant avant de l'utiliser pour déterminer si ces contrôles sont en bon état de fonctionnement.
5. Ceintures sur un pôle adjacent, la structure ou de l'équipement tout en travaillant à partir d'un dispositif aérien ne seront pas autorisés.
6. Les employés ne doivent pas s'asseoir ou monter sur le bord de la nacelle ou utiliser des planches ou autres dispositifs à acquérir une plus grande hauteur de travail.
1. limites Boom et panier et plate-forme de charge spécifiée par le fabricant ne doivent pas être dépassées.

7. Lorsque les camions de personnel avec des systèmes de freinage fixes des véhicules doivent être pris en compte.
8. À condition qu'ils puissent être installés en toute sécurité, des cales de roue doivent être installés avant d'utiliser un dispositif aérien sur un plan incliné.
9. Si une plate-forme est approuvée chariot de travail utilisé pour élever les travailleurs, que la plate-forme de travail est solidement fixée à la fourche ou le mât pour éviter de basculer, glisser, tomber ou transporteurs.
10. Veiller à ce que l'arrière du panier a une barrière de protection au moins six pieds de hauteur fixée solidement sur les rails du panier pour éviter les employés à haut s'empêtrent dans les mécanismes de levage chariot élévateur.
11. Assurez-vous toujours qu'il ya un opérateur en mesure de contrôler le camion pendant qu'un travailleur se trouve sur la plate-forme surélevée.
12. Ne pas voyager avec les travailleurs sur la plate-forme (dominante) autre que de faire des ajustements mineurs à la position finale de la plate-forme.
13. **Ne pas utiliser des chariots élévateurs dans 10 pieds d'une puissance de source de haute tension ,** sauf danger de contact accidentel a été efficacement protégés contre.
14. Ne jamais travailler à partir d'une plate-forme fixée à un chariot élévateur lorsque:
    a. exposé à des conditions météorologiques extrêmes (froides tempêtes si extrêmes, des vents violents, de fortes pluies, / chaleur) conditions, sauf si des dispositions ont été prises pour la protection et la sécurité des travailleurs
    b. les vents dépassent les 25 miles par heure.
15. Fixer tous les objets en vrac ou des équipements de production qui peuvent tomber par inadvertance plate-forme .
16. Ne pas utiliser un dispositif aérien chariot élévateur ou d'une autre comme une masse de soudage.
17. Ne pas souder sur appareil aérien sans d'abord débrancher les bornes de la batterie à la fois positif et négatif. Reportez-vous au fabricant ‘s manuel.

☐ **Opération de Grues - Sensibilisation**

1. Le trajet de grues ou excavateurs flèche type doit être contrôlé pour éviter les collisions avec les personnes, le matériel et l'équipement.
2. Le crochet vide doit être ancré ou non retenu de façon qu'il ne peut pas se déplacer librement.
3. Tag ou retenue ligne doit être utilisée lorsque la rotation de la charge est dangereux.
4. Les grues doivent pas être actionnés avec roues ou chenilles du sol ou la surface de travail à tout moment, à moins que des stabilisateurs sur.
5. Les freins doivent être vérifiés chaque fois une charge s'approchant de la charge nominale est géré par l'augmentation de la charge de quelques centimètres et en appliquant les freins.
6. Une grue est utilisée pour soulever une charge.
7. Une grue, derrick, ou d'un palan doivent pas être chargés au-delà de sa capacité nominale.
8. La charge doit être fixé sur le crochet à l'aide d'élingues ou d'autres moyens appropriés ou efficaces.
9. Élingues doivent être inspectés avant leur utilisation et être libre de vrillée ou torsadée.
10. Lors du déplacement de la charge, la personne qui dirige l'ascenseur doit voir que:
    a. La grue est nivelé pour le travail accompli et les roues bloquées si nécessaire.
    b. La charge est fixée et bien équilibré dans la élingue ou dispositif de levage avant est soulevé de quelques centimètres.
11. Toutes les personnes impliquées dans l'ascenseur devront porter un équipement de protection approprié, y compris les ceintures de sécurité, des gants et des casques.
12. Lorsque les frais de toute nature est suspendu pour une période de temps considérable, le frein est bien appliquée.
13. Les grues doivent pas être laissés sans surveillance alors que la charge est suspendue, sauf si la charge est suspendue au-dessus de l'eau, une zone barricadée, ou bloquée ou n'est pas supporté par le bas lors de réparations ou d'urgence.
14. Est interdit aux employés de se tenir sous des charges suspendues.

☐ **ASCENSEURS: *Général***

1. Cette section traite des opérations de sécurité des véhicules suivants: (1) Plates-formes élévatrices de travail exploités verticalement ou " ciseaux "; (2) monté sur ascenseurs télescopiques de flèche et des plates-formes ou travailler "condors" et (3) les chariots élévateurs avec des plates-formes attachés rotation de travail.
2. Seules les personnes formées à l'utilisation sécuritaire de ces plates-formes de travail devraient être autorisés à exploiter des plates-formes élévatrices mécaniques ci-dessus. Passeport Sécurité ActSafe offrent des cours de formation à l'utilisation de la plate-forme aérienne de plate-forme.
3. Ne pas utiliser ce produit si vous vous sentez étourdi, malade, ou instable en aucune façon. Ne pas utiliser sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.
4. Toutes les étiquettes et les plaques doivent être lisibles et en bon état. Les opérateurs devraient examiner le manuel qui l'accompagne.
5. Effacer tout le personnel ci-dessous et autour de la plate-forme quand il est relevé ou abaissé.
6. Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur les grilles ou utiliser des garde-corps à transporter des matériaux. surplombant Ne laissez pas les matériaux dans l'élévation de la plate-forme.
7. Travailler uniquement dans la plate-forme zone garde-corps et ne pas essayer d'augmenter la hauteur de travail par d'autres moyens tels que debout sur le rail intermédiaire ou plinthes. Ne pas se pencher sur le travail de garde-corps.
8. Ne relâchez pas les stabilisateurs, ou de déplacer l'appareil avec une personne ou des matériaux à bord.
9. Ne pas utiliser l'ascenseur pour faire un travail qui se traduirait par la force horizontale appliquée aux travaux de la plate-forme.
10. Assurez-vous que la grille de la chaîne est en place.
11. Ne pas utiliser près des véhicules en mouvement.
12. Les batteries doivent être chargées dans une société libre et bien ventilé d'étincelles et de zones de flammes.
13. Ne pas dépasser la capacité du fabricant de charge.

14. L'état de l'équipement doit être inspecté avant son utilisation. Vérifiez manuels, carnet d'entretien, les dommages ou les conduites hydrauliques qui fuient. Vérifiez soigneusement chaque contrôle opérationnel. retour du matériel au vendeur si l'une des conditions ci-dessus existe.
15. Évaluer le travail à faire en utilisant le matériel que vous souhaitez utiliser l'emplacement des sites d'emploi et de penser à travers le travail de découvrir les dangers potentiels.
16. Ne pas utiliser un travail aérien plate-forme élévatrice à moins de 10 pieds d'une ligne à haute tension ou source de danger de puissance de contact accidentel avec la source était effectivement protégé contre.Application de grands dégagements tension la plus élevée et des conditions plus humides.
17. L'opération de puissance aérienne des sources de tension de plates-formes, haute de toute nature est interdit en tout temps.
18. Assurez-vous que la surface du site s est un équipement stable et de soutien, et il n'y a pas d'irrégularités ou accumulation dangereuse de débris, ce qui pourrait causer la plate-forme mobile sur.
19. Les surfaces molles ou le plancher sonore avec des fosses ou des restrictions de poids peuvent nécessiter l'utilisation de la poignée de piste (pour répartir la charge) ou stabilisants (pour accroître la stabilité.) Toujours suivre les restrictions plancher de charge de la scène.
20. Enquête sur l'itinéraire à suivre. Vérifiez obstacles aériens, le trafic, des trous dans le sol, la terre, les épaules, les fossés, les talus de la route, etc
21. Fonctionnement des plates-formes aériennes sur des surfaces inclinées ne doit pas dépasser la cote du fabricant. Cales de roues doivent être utilisés sur des surfaces inclinées.
22. Aucun employé ne doit se tenir devant ou derrière une plate-forme aérienne quand il est déplacé.

☐ **Plate-forme: *Opération***

1. harnais de sécurité - un harnais de sécurité approuvé avec cordon doit être porté correctement lors de l'utilisation d'une plate-forme élévatrice / travail aérien.
2. Le cordon doit être fixé au fabricant point d'ancrage panier, salle de bain, ou plate-forme.
3. Ceintures sur un pôle adjacent, la structure ou de l'équipement et le panier de travail, baignoire ou plate-forme est interdite.
4. Le cordon doit être fixé de façon à empêcher une chute libre de plus de quatre pieds. (L Anyards utilisés sur des plateformes élévatrices doivent être raccourcis si l'employé ne peut pas tomber sur le rail haut.)
5. Ne pas charger le panier, baignoire, ou plate-forme / panier au-delà de sa hauteur maximale nominale ou la portée.
6. Ne pas essayer de soulever la plate-forme / panier au-delà de sa hauteur maximale nominale ou la portée.
7. Remontées mécaniques, salles de bains, ou les plates-formes ne sont pas pris en charge par ou associées à des structures adjacentes.
8. Les additionneurs, tableaux ou autres objets ne doivent pas être placés dans ou au-dessus de la plate-forme (ou grille) pour obtenir une plus grande hauteur.
9. Les travailleurs ne devraient pas grimper ou de s'asseoir sur le bord du panier / plate-forme.
10. Le système de freinage doit être réglée lorsque les travailleurs sont maintenus dans le véhicule.
11. Stabilisateurs doivent être sur un pied solide et doivent être équipées d'un dispositif de retenue de valve hydraulique ou stabilisateurs mécaniques serrures.
12. Exploiter toutes les commandes lentement pour faciliter la fluidité du mouvement de la plate-forme.
13. Seulement en cas d'urgence devrait abaisser les contrôles à la base de la plate-forme doit être utilisé lorsque les travailleurs sont dans le panier.
14. Montée sur flèche télescopique et des plates-formes tournantes ne doit pas être utilisée comme une grue.
15. *Pas très élevé* . - Lors de l'utilisation des condors et des plateformes élévatrices, NE PAS voyager (déplacer les roues) avec un travailleur dans le panier La rampe doit être rétracté complètement avant de vous déplacer ou déménager.
16. "grimpeurs", l'équipement de l'escalade de poteaux ne doit pas être porté tout en effectuant le travail d'un dispositif de levage.
17. Lorsque les véhicules ou trafic mobile sont présents, la zone de travail autour de l'équipement aérien doit être marqué par des drapeaux, des signes, des cônes de signalisation, ou d'autres moyens de contrôle de la circulation.
18. Commande à distance peut être fait sur le côté de la plate-forme de levage: jamais avant ou l'arrière du véhicule.

☐ **Voiturettes électriques**

1. Vitesse limite chariot électrique est **13 kph.**
2. Voiturettes électriques ne doivent pas être modifiés d'une manière qui aura une incidence sur la capacité et la sécurité de fonctionnement du véhicule (par exemple, vous ne devez pas ajouter un attelage de remorque).
3. charge des installations de la batterie sera marquée dans les zones désignées qui sont bien ventilés.
4. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, les conducteurs de voitures électriques respectez tous les panneaux et les règles de la circulation:
   a. posté aux intersections et virages aveugles
   b. respecter la limite de vitesse
   c. ne pas laisser passer les véhicules en mouvement
   d. brusque ou saccadé s'arrête et tourne à une vitesse élevée.
   e. utiliser les ceintures de sécurité et les clignotants lorsque vous traversez la rue de la ville.
5. **Toujours vérifier auprès de votre superviseur avant de conduire hors du lot.**
6. Pieds, les jambes, les bras et les mains doivent être gardés à l'intérieur de la voiture électrique en tout temps. **Ne pas traîner le pied à l'extérieur de la nacelle.**
7. Ne jamais se garer dans une voie électrique d'incendie de voiture, allée ou une porte, ou matériel ou équipement que quelqu'un d'autre peut accéder à bloc.
8. Le nombre de passagers ne doit pas dépasser le nombre de sièges ou la capacité coin / poids recommandé du fabricant.
9. Lors de l'exécution d'une charge, il est le pilote "responsabilité de s'assurer que la charge est stable et ne tombera pas le véhicule lorsque le véhicule est en mouvement. L serments seront équilibrées, calées et sécurisés. Toujours conduire

plus lentement et avec plus de prudence quand transportant une lourde charge.

10. Les voiturettes de golf ont été connus pour retourner et causer des blessures graves. Conduisez toujours sous contrôle et éviter les virages brusques.
11. Fumer est interdit dans les voiturettes de golf.
12. Communications sur les téléphones cellulaires ne sont pas autorisés pendant la conduite d'un camion.
13. **Il n'y a absolument pas de chahut sur les voiturettes de golf.**

☐ **VELOS**

1. Gardez votre vélo en bon état mécanique (pneus, chaîne, freins).
2. Respectez toutes les règles de circulation et les signes - toujours donner le bon signal pour indiquer votre direction pour les intersections.
3. Promenez votre vélo à travers intersections achalandées.
4. Conduisez toujours avec le trafic et aussi près que possible sur le côté droit de la route.
5. Est interdit de fumer sur les bicyclettes.
6. Communications sur les téléphones cellulaires ne sont pas autorisés à vélo
7. Méfiez-vous des véhicules de production et de chariots électriques silencieux.
8. Conduisez toujours seul fichier et regarder pour ouvrir les portes de la voiture.
9. Les vélos sont construits pour transporter une personne ON L Y.
10. Donner aux piétons.
11. Ne jamais porter de lourdes charges ou des objets longs qui réduisent votre capacité à manœuvrer votre vélo en toute sécurité.
12. Lors de la réalisation d'une petite charge, c'est le cavalier responsabilité de s'assurer que la charge est stable et ne tombent pas du vélo alors qu'il est en mouvement. L serments seront équilibrés, verrouillé pour empêcher de basculer et de tomber.
13. Conducteurs ne devraient pas tenter de remorquer d'autres matériaux à côté ou derrière un vélo (par exemple, avec une corde, une chaîne ou à la main).
14. Les coureurs ne sont pas autorisés à "des promenades en attelage" aux côtés d'autres véhicules en mouvement tels que les voiturettes de golf, chariots élévateurs, etc